Stowarzyszenie Edukacyjne

„DRABINA”

ul. PCK 4

14-500 Braniewo

e -mail: drabinasp3@wp.pl

Braniewo dn. 20.09.2012 r.

Zapytanie ofertowe numer 2/2012

dotyczące zakupu nagłośnienia w celu wyposażenia koła artystyczno- teatralnego w ramach zamówienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, art. 4 pkt. 8 z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA”, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo

NIP 582 162 48 56

REGON 2813 60 982

KRS 0000 40 54 435

II. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach programu „PO RYBY 2005-2013” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wyposażenie koła artystyczno- teatralnego.

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przewód głośnikowy – **szt.4** – o parametrach równoważnych lub lepszych

   Przekrój 2 x 2,5 mm, długość – 9 m, złącze speakon-speakon

2. Przewód mikrofonowy – **szt.2** – o parametrach równoważnych lub lepszych

   Długość – 9 m, złącze xlr-xlr

3. Mikser - **szt.1** – o parametrach równoważnych lub lepszych

   Wejścia mikrofonowe: zbalansowane, cyfrowe; pasmo przenoszenia: 20 Hz - 22 kHz, +/- 1 dB;

zniekształcenia: 0.03% @ 0 dBu, 1kHz; zakres Gain: 0 dB - 50 dB; stosunek ,sygnału do szumu: 114

dB; zasilanie phantom + 48V (on/off), wejście liniowe: zbalansowane (niezbalansowane); pasmo

przenoszenia: 20 Hz - 22 kHz +/- 1 dB; zniekształcenia: 0.03% @ 0 dBu, 1kHz; zakres Gain: 15 dBu –

35 dBu, impedancja: mic - 1.4 kOhm; inne wejścia ≥ 10 kOhm; Insert return: 2.5 kOhm; Tape Out:

1kOhm; inne wyjścia: 120 Ohm, korekcja:, Hi Shelving: ±15 dB @12 kHz, Mid bell: ±12 dB @ 100

Hz - 8 kHz, Low shelving: ±15 dB @80 Hz, MAIN EQ: 9-pasmowy korektor graficzny (63 Hz, 125

Hz, 250 Hz, 500 Hz ,1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz) ±15 dB, DSP: 24-bitowe przetworniki

AD/DA, efekty: Hall, Room, Reverb (mono i stereo), Chorus, Flanger, modulatory, i ich kombinacje,

ilość presetów: 256 (16 x 16), dioda Clip oraz Mute, zasilanie Phantom 48 V, zasilanie: 100 V - 230 V,

wymiary: 415mm x 400mm x 115mm, masa: 7.4 kg

4. Bezprzewodowy system mikrofonowy - **szt.4** – o parametrach równoważnych lub lepszych

Odbiornik:

- zasięg: 80 metrów
- 6 kanałów - możliwe podłączenie 6 systemów jednocześnie
- Pasmo 2,4 GHz
- wytrzymała obudowa, wykonana z poliwęglanu

Mikrofon:

- mikrofon dynamiczny z kardioidalną charakterystyką kierunkową
- solidna obudowa z poliwęglanu, zapewniające odporność na zakłócenia
- możliwość wyboru aktywnego kanału (w celu synchronizacji z odbiornikiem)
- wymienna kapsuła mikrofonu kompatybilna z przyjętym standardem

- funkcja "lock" - blokada, chroniąca przed przypadkowymi zmianami ustawienia mikrofonu
- wskaźnik poziomu baterii (zasilania)

5. Wielofunkcyjny odtwarzacz cd/mp3/usb/sd - **szt.1** – o parametrach równoważnych lub lepszych

   Obsługiwane płyty: Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW

   · Obsługiwane formaty audio: Audio CD 16 bit PCM; MP3: 32 – 320 kb/s, stała (CBR) lub zmienna (VBR)

   prędkość transmisji danych; WMA; tagi ID3 nie są obsługiwane

   Odtwarzacz SD/USB

   · Obsługiwane nośniki: karty pamięci SD, pamięci USB (system zapisu plikow FAT32)

   · Obsługiwane formaty audio: MP3: 32 – 320 kb/s, stała (CBR) lub zmienna (VBR) prędkość transmisji danych;

   WMA; tagi ID3 nie są obsługiwane

   Dane ogólne

   · Pozom wyjściowy (wyjścia zbalansowane i niezbalansowane): 1,9 V, regulowane

   · Impedancja wyjściowa: < 1 kOhm

   · Wyjścia cyfrowe (optyczne i koncentryczne): format SPDIF, 16 Bit, 44,1 kHz

   · Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,05%

   · Stosunek sygnał / szum: >90 dB

   · Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz

   · Złącze RS232: standardowe typu DB9

   · Dodatkowy port odbiornika podczerwieni: typu mini jack na tylnym panelu

   (wyłącza odbiornik zdalnego sterowania na przednim panelu)

   · Bateria do pilota zdalnego sterowania: AAA / LR03

   · Rekomendowane warunki użytkowania: temperatura: od 10 do 40o C;

wilgotność: od 10 do 80%

· Bezpiecznik: 500 mAT / 250 V

· Zasilanie: prąd zmienny 230 V, 50 – 60 Hz

· Maksymalny pobór mocy: 30 VA

· Wymiary: 430 (482) x 305 (315) x 44 mm

· Waga: 4,5 kg (netto); 5,5 kg (z opakowaniem)

· Przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania

6. Statyw kolumnowy aluminiowy - **szt.2** – o parametrach równoważnych lub lepszych

   - Kolor: czarny
   - Wysokość po rozłożeniu: 1180 mm - 1870 mm
   - Waga: 2,2 kg
   - Maksymalny udźwig: 50 kg

7. Przewód mikrofonowy – **szt.4** – o parametrach równoważnych lub lepszych

   Długość – 1 m, złącze xlr-xlr

8. Wzmacniacz mocy - **szt.2** – o parametrach równoważnych lub lepszych

- Moc stereo - 2 x 700 W / 2 Ohm,
- 2 x 500 W / 4 Ohm,
- 2 x 330 W / 8 Ohm,
- Bridge - 1400 W / 4 Ohm
- Waga : 17.69 kg
- Wymiary : 14. cm x 57. cm x 53. cm

9. Kolumna szerokopasmowa - **szt.2** – o parametrach równoważnych lub lepszych

- Moc: 500W RMS
- Impedancja: 8 Ohm
- Skuteczność: 98dB
- Głośniki: 1 x 15” + driver
- Zakres częstotliwości: 54Hz – 17kHz
- Zabezpieczenie głośników S
- Złącza Neutrik® Speakon®
- Możliwość montażu na statywie

10. Kolumna basowa - **szt.2** – o parametrach równoważnych lub lepszych

- Moc: 600W RMS
- Impedancja: 8 Ohm
- Głośniki: 1 x 18"
- Zakres częstotliwości: 49Hz - 300Hz
- Skuteczność: 98 dB
- Wymiary: 530mm x 743mm x 781mm
- Waga: 38.4kg

11. Procesor dźwięku - **szt.1** – o parametrach równoważnych lub lepszych

- Dwu-drożne stereo
- Trój-drożne mono
- Wejścia i wyjścia XLR
- Pasmo 20 Hz - 20 kHz
- Przełącznik mute

12. Di-box mono - **szt.1** – o parametrach równoważnych lub lepszych

- PAD -15dB umożliwiający pracę z różnymi poziomami

sygnałów wejściowych

- Przełącznik Ground Lift

13. Di-box stereo - **szt.1** – o parametrach równoważnych lub lepszych

- PAD -15dB umożliwiający pracę z różnymi poziomami

sygnałów wejściowych

- Przełącznik Ground Lift

14. Skrzynia transportowa – **szt 1** - o parametrach równoważnych lub lepszych

Skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy, wysokość 6 U

15. Przedłużacz sieciowy na bębnie - **szt 1** - o parametrach równoważnych lub lepszych

Bęben wykonany z tworzywa PVC, wyposażony w cztery gniazda 250V z uziemieniem oraz zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony: IP 44. Średnica bębna: 270mm.Przewód: H05RR-F 300/500V 3x1,5mm² (guma), Napięcie zasilania: 250V. Długość przewodu: 25mPrzewód zakończony wtyczką gumową (producent PCE)

16. Zestaw mikrofonowy – **szt.4** - o parametrach równoważnych lub lepszych

- Mikrofon dynamiczny
- Trójnożny statyw (pokryty czarną farbą)

- Etui na mikrofon
- Pokrowiec do zestawu z uchwytami
- Uchwyt mikrofonowy
- Kabel mikrofonowy XLR (6 m)
- Waga: do 3 kg

17. Przewód sygnałowy – **szt.1** – o parametrach równoważnych lub lepszych

    Długość – 3 m, złącze 1 x Jack stereo1/8”- 2 x Jack mono ¼”

18. Przewód sygnałowy – **szt.1** – o parametrach równoważnych lub lepszych

    Długość – 3 m, złącze 2 x Jack mono1/4” – 2 x RCA

    c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30.10.2012 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmy,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez osobę sporządzającą,
- zawierać cenę netto i brutto.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: drabinasp3@wp.pl do dnia 04.10.2012 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

b) Ocena oferty zostanie dokonana w dniu 05. 10. 2012, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Stowarzyszenia Edukacyjnego „DRABINA” oraz na stronie internetowej pod adresem www.sp3braniewo.pl

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnienia treści złożonych ofert.

f) Zapytani ofertowe zamieszczono na stronie www.sp3braniewo.pl

VI. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Zgodność z zestawieniem rzeczowym w punkcie II b,

b) Najkorzystniejsza cena

c) Bezpłatne przeszkolenie w obsłudze zakupionego sprzętu.

d) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej www.sp3braniewo.pl

VII. Dodatkowych informacji udziela Bernadeta Kryger pod numerem telefonu 55-644-28-58 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub mailowo: berkry@wp.pl oraz drabinasp3@wp.pl